



F58AC RHN20-90C
SCR



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Ausbalanciertes Design für mehr ergonomischen Komfort
- Komplett abnehmbares Magazin zur einfachen Staubeseitigung
- Einstellbare Auslösesicherung und Tiefenregulierung
- Kunststoffabdeckung

SCRAIL®

- 2-mal schneller verarbeitet als magazinierte Schrauben
- 8-mal schneller verarbeitet als lose Schrauben
- Für fast alle Schrauben-Anwendungen einsetzbar
- Schnell zu verarbeiten und bei Bedarf leicht entfernt
- Enorm erhöhte Haltekraft im Vergleich zu Nägeln



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Der F58AC RHN20-90C SCR FASCO®-Streifen Nagler ist ein echter Alleskönner auf der Baustelle. Er verarbeitet nicht nur 20° Plastikstreifen Nägel, sondern auch 20° Plastikstreifen SCRAIL®. Für sicheres Arbeiten sorgt das umschaltbare Auslösesystem. So kann man je nach Bedarf zwischen Kontaktauslösung oder Einzelauslösung mit Sicherheitsfolge wählen. Das Gerät ist so konstruiert, dass es auch in schmalen Ecken eingesetzt werden kann und ist zudem gut ausbalanciert, um Ermüdungserscheinungen zu verhindern. Weitere Features sind der Splitterschutz sowie die hohe Gerätekappe für eine maximale Schlagleistung.

F58AC RHN20-90C SCR

ANWENDUNGEN

- Stütz- und Trägerbalken
- Terrassenbau
- Zaun, Kisten und Palettenbau
- Fachwerk
- Holzrahmenbau

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
368 mm	137 mm
14.49 inch	5.39 inch
Länge	Gewicht
540 mm	4 kg
21.20 inch	8.80 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.86 L. | 0.066 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 98.38 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 93.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.98 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Kontaktauslösung & Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

F58A RHN20-90C SCR



F58AC CHN33-90B SCR

F58A CHN33-90B SCR



BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

Durchmesser	2,9 - 3,8 mm 0.114 - 0.148"
Länge	50 - 90 mm 2 - 3 1/2"
Kapazität	62
Nagel Typ	17° + 20° Plastikstreifen Nägel

BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

Durchmesser	2,8 - 3,5 mm 0.110 - 0.138"
Länge	50 - 75 mm 2-3"
Kapazität	62
SCRAIL® Typ	20° Plastikstreifen SCRAIL®
Antriebsart	Phillips® (Kreuzschlitz) Pozi (Pozidriv®) Torx® Vierkant Versa

